



WINNING  
coffee machines

 FAS  
Vending Machines


# WINNING

coffee machines



Winning + Faster 900

- Design coordonné avec les modèles Snack & Food
- Surface extérieure linéaire et lisse facile à nettoyer
- Panneaux rétro-éclairés à LED - à faible consommation d'énergie, facilement personnalisables
- Clavier de sélection avec technologie touch et touches éclairées par LED
- Grand écran LCD graphique 240x128 pixels
- Moulin-doseur à lames plates FAS MF1 à hautes performances
- Accès facilité au distributeur pour réduire les temps d'entretien
- Structure prélaquée avec porte à 3 points de fermeture et bloc serrure Riella programmable
- Prééquipé pour le montage du kit introduction monnaies antivandalisme
- Barres supérieure et latérale anti-effraction
- Chaudière de 650 cc avec sonde de température à haute précision



Distributeur de gobelets avec double assemblage à charnière pour une articulation complète de l'ensemble, facilite l'accès aux parties intérieures de la machine lors des opérations de chargement, d'entretien et de nettoyage




Électrovanne de mélange garantissant des températures différenciées et optimales pour les solubles



Standard: moulin professionnel à lames plates MF1




Optional: moulin professionnel à lamesplates MF2 avec variation automatique de la mouture




## E\_6

1 - Sucre	3,8 kg
2 - Tè citron	2,7 kg
3 - Chocolat	4,0 kg
4 - Lait	1,7 kg
5 - Caffè soluble	0,8 kg
6 - Caffè grains	4,0 kg



## E\_7

1 - Sucre	3,8 kg
2 - Tè citron	2,7 kg
3 - Chocolat	4,0 kg
4 - Lait	1,7 kg
5 - Caffè instant 1	0,8 kg
6 - Caffè instant 2	1,0 kg
7 - Caffè grains	4,0 kg



## L\_7

1 - Tè citron	2,7 kg
2 - Chocolat	4,0 kg
3 - Lait	1,7 kg
4 - Caffè instant 1	0,8 kg
5 - Sucre	4,8 kg
6 - Caffè instant 2	0,8 kg
7 - Autre instant	3,5 kg

La capacité des bacs est à titre indicative, les poids peuvent varier selon les produits utilisés.



version black

version silver

### Caractéristiques Générales

		E_6	E_7	L_7
Hauteur	mm	1830	1830	1830
Largeur	mm	610	610	610
Profondeur	mm	690	690	690
Encombre porte ouverte	mm	1260	1260	1260
Poids	Kg	160	165	150
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance nominale*	W	1560	1560	1800
Branchement réseau hydrique	Mpa	0,1 / 0,8	0,1 / 0,8	0,1 / 0,8
Gobelets (166 cc)	n°	780	780	780
Spatules	n°	585	585	optional
Bacs	n°	6	7	7
Chaudière	cc	à pression 650	à pression 650	à pression 1500
Protocole		MDB Executive BDV	MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Sélection direct	n°	18	18	18
Pre-sélection	n°	2	2	2
Display garfico		LCD 240x128 pixel	LCD 240x128 pixel	LCD 240x128pixel
Version standard		noir RAL 9005 et aluminium	noir RAL 9005 et aluminium	noir RAL 9005 et aluminium
Variant		silver et aluminium	silver et aluminium	silver et aluminium

\* Les tables EVA-EMP pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande.



**Fas International Spa**  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 502011  
Fax +39 0445 502010

info@fas.it  
www.fas.it



ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001:2008  
N. 9190 FASI



N. IT 8691